

命名规则 (LED驱动器)

U	90-305Vac
W	90-264Vac
L	90-132Vac
H	176-264Vac
S	249-528Vac
T	312-528Vac

00	标准品
xx	客制品

D	数字式可调恒流输出
A	自适应型输出

输出功率 3位数字

150	150W
075	75W
1W5	1.5W

No. of Outputs 1位字母

S	单路
D	双路
T	三路
Q	四路
P	五路
H	六路

输出电压/输出电流 3位数字

500	500V	999	9.99A
050	50V	105	1050mA

-	室外产品
A	室外新壳
M	室内驱动, 金属壳
P	室内驱动, 塑料壳
E	室内驱动, 塑料壳带端子
T	室内驱动, 长条形塑料壳
L	室内驱动, 长条形金属壳

V	室内驱动, 圆形塑料壳
D	裸板, 分体式
O	裸板, 圆形或灯泡灯用型
K	裸板, 长条形
W	独立式室内驱动, 塑料壳带端子
F	细长型金属壳

输入线材 1位字母

S	UL线, 两线输入
T	UL线, 三线输入
D	VDE线, 两线输入
V	VDE线, 三线输入

调光方式 1位字母

S	非调光
R	可控硅调光
D	0-10V调光
T	定时调光
M	可编程定时调光
C	非调光与0-10V调光兼容
A	调光与0-10V调光兼容